



# LAMINÁTOR PRIMACY - SPECIFIKACE

## LAMINÁTOR PRIMACY

### STANDARDNÍ FUNKCE

#### Design tiskárny:

- Kompaktní tiskárna pro desktopové prostředí
- Dostupná v ohnivě červené barvě
- Ovládací LED panel

#### Technologie tisku:

- Přímý potisk karty
- Barevná sublimace, monochromatický termotransfer

#### Schopnosti tisku:

- 16 milionů barev
- Standardní rozlišení 300 x 300 dpi  
*Pro standardní monochrom. a barevný tisk*
- Přizpůsobitelné rozlišení 300 x 600 dpi  
*Pro vylepšený monochromatický a barevný tisk*
- Přizpůsobitelné rozlišení 300 x 1200 dpi  
*Pro vylepšený monochromatický tisk*

#### Výkon tisku a laminace:

- YMCK: jednostranný tisk, jednostranná laminace: 188 karet /hod<sup>1</sup>
- YMCK-K: oboustranný tisk, jednostranná laminace: 140 karet /hod<sup>1</sup>
- YMCK-K: oboustranný tisk, oboustranná laminace: 110 karet /hod<sup>1</sup>
- ½ YMCK: jednostranný tisk, jednostranná laminace: 215 karet /hod<sup>1</sup>

#### Paměť tiskárny:

- 32 MB (RAM), volitelně 64 MB<sup>1</sup>

#### Rozhraní:

- USB (1.0, 1.1, 2.0, 3.0), kabel v dodávce
- Ethernet TCP-IP 10BaseT, 100BaseT (kontrolka přenosu)

#### Bezpečnost:

- Bezpečnostní zámek Kensington<sup>®</sup>
- Šifrování dat pro kódování magnetické stopy

#### Uživatelsky přívětivá obsluha:

- Obsluha z boční strany
- Grafické notifikace ze zařízení<sup>2</sup>: výstrahy čištění, nízký stav pásky / prázdné pásky a karet, atd.
- Snadno přístupný vypínač
- Snadno přístupné technické části (otevírání z boku)
- Kontrola stavu karet jediným pohledem
- Zasouvací kazety pro snadnou manipulaci
- Ergonomický laminátor se snadnou obsluhou
- Uživatelsky vyměnitelná tisková hlava

#### Záruka:

- Záruka 3 roky na laminátor Primacy<sup>4</sup>
- Záruka 3 roky na originální tiskovou hlavu (neomezený počet průchodů)<sup>4</sup>

### MOŽNOSTI KÓDOVÁNÍ

- Kodér magnetické stopy ISO 7811, stopa 1, 2 a 3 s vysokou a nízkou koercivitou, magnetický proužek dole (pouze karty 0.76 mm – 30 mil)
- Kodér magnetické stopy JIS Typ II
- Kodér kontaktních čipových karet – PC/SC, EMV 2000-1
- Kodér bezkontaktních čipových karet – ISO 14443A, B, ISO 15693, MIFARE, DESfire, HID iCLASS, UHF: ETSI (EN nebo FCC (part 15.247), shoda se standardy: EPC C1 Gen2/ISO18000-6C
- Ostatní specifické kodéry na vyžádání
- Interní USB nebo IP porty
- Volitelnou výbavu lze kombinovat
- Instalovatelné továrně nebo u zákazníka

### SOFTWARE

Dodáváno s Evolis Premium Suite<sup>®</sup> pro Windows<sup>®</sup>:

- Ovladač tiskárny
- Evolis Print Center pro administraci a nastavení tiskárny
- Evolis Printer Manager pro grafické notifikace<sup>3</sup>
- Online podpora 24/7
- Kompatibilita s Windows<sup>®</sup> (32/64 bit): XP SP3, Vista, W7, W8, W10
- Dostupné jazyky uživatelského rozhraní: anglický, francouzský, španělský, německý, italský, portugalský (brazilský), holandský, čínský (zjednodušený a tradiční), japonský, korejský, ruský, polský, turecký

Dodáváno se softwarem cardPresso XXS pro návrh a editaci karet

- interní databáze (neomezený počet záznamů)
- Záznam podpisu (kompatibilní s podpisovými podložkami Evolis Sig100 a Sig200)
- Kompatibilita s Windows<sup>®</sup> (32/64 bit): XP SP3, Vista, W7, W8, W10

Vývojové nástroje Evolis Premium SDK pro vzdálený dohled nad tiskárnou se snadnou a rychlou integrací do IT systémů

### SPECIFIKACE PÁSKY A KARET

Tiskárna Primacy je navržena pro práci pouze s páskami Evolis High Trust<sup>®</sup>

Pro maximální kvalitu a odolnost vytištěných karet, prodloužení životnosti tiskové hlavy a celkové spolehlivosti tiskárny používejte pouze barvicí pásky Evolis High Trust<sup>®</sup>

- Automatické rozpoznání a nastavení pásky/filmu
- Intuitivní instalace a snadná manipulace
- Recyklovatelné nosné cívký a kazeta

#### Nabídka pásek:

- YMCKO: 300 výtisků/roli
- YMCKO-K: 200 výtisků/roli (oboustranně)
- ½ YMCKO: 400 výtisků/roli
- ½ YMCKO-KO: 250 výtisků/roli (oboustranně)
- KO: 600 výtisků/roli
- SO-KO: 250 výtisků/roli (oboustranně)
- Černá monochrom. páška: 2000 tisků/roli
- Černá FLEX mono páška: 1000 tisků/roli
- Modrá P300C mono páška: 1000 tisků/roli
- Červená P186C mono páška: 1000 tisků/roli
- Zelená P356C mono páška: 1000 tisků/roli
- Bílá monochrom. páška: 1000 tisků/roli
- Metalická stříbrná mono páška: 1000 tisků/roli
- Metalická zlatá mono páška: 1000 tisků/roli
- Mono páška pro podpisový panel: 1000 tisků/roli
- Stírací monochrom. páška: 1000 tisků/roli

#### Nabídka laminovacích filmů:

- Čirá nepřetržitá tenká fólie (1200 tisků/roli)
- Generická holografická nepřetržitá tenká fólie (1200 tisků/roli)
- Generická holografická registrovaná tenká fólie (1200 tisků/roli)
- Čirá fólie 0.5 mil (600 tisků /roli)
- Čirá fólie 0.5 mil - výřez pro čip (600 tisků/roli)
- Generická holograf. fólie 0.6 mil (600 tisků/roli)
- Čirá fólie 1.0 mil (600 tisků na roli)
- Čirá fólie 1.0 mil - výřez pro čip (600 tisků/roli)
- Generická holograf. fólie 1.0 mil (600 tisků/roli)

Y=žlutá, M=červená, C=zelená, K=černá Resin  
O=overaly, S=stříbrná

### SPECIFIKACE KARET

- Kapacita vstupního podavače: 100 karet (0.76 mm – 30 mil)
- Kapacita výstupního zásobníku: 100 karet (0.76 mm – 30 mil)
- Kapacita zásobníku odmítnutých karet: 100 karet (0.76 mm – 30 mil)
- Tloušťka karta: 0.76 mm (30 mil)

#### Nastavení tloušťky

- Detekce nízkého stavu a prázdného vstupního podavače

#### Podporované typy karet

- Formát ISO 7810, Typ ID 1, rozměr CR-80
- 85.60 mm x 53.98 mm
- PVC, kompozitní PVC, PET a polykarbonátové<sup>1</sup> karty, ABS<sup>1</sup> a speciální potahované karty<sup>1</sup>

### SPECIFIKACE LAMINÁTORU PRIMACY

Fyzické rozměry (V x Š x H): (vč. výst. zásobníku)

- 269 x 205 x 753 mm

#### Hmotnost:

- 10 kg

#### Požadavky na napájení tiskové jednotky

- Napájecí zdroj: 100 – 240 V stř., 50-60 Hz, 1.7 A

#### Požadavky na napájení laminátoru

- Napájecí zdroj: 100 – 240 V stř., 50-60 Hz, 2.0 A
- Laminovací jednotka: 24 V stejnosměrných, 6.25 A

### VOLITELNÁ VÝBAVA

- Oboustranný tisk aktivovatelný u zákazníka pomocí RFID klíče
- 64 MB RAM, za specifických podmínek
- USB kódování přes IP pomocí dodatečného USB Net Server modulu, na vyžádání
- Bezdrátové připojení 802.11 b/g
- Program rozšířené záruky
- Modul pro laminaci karet (CLM) je prodáván samostatně jako doplněk k tiskárně Primacy
- Instalace druhého laminovacího modulu (CLM) pro laminaci obou stran karet rozdílnými laminovacími filmy

### PROVOZNÍ PODMÍNKY

- Min/ max provozní teplota: 15° C / 30° C
- Vlhkost: 20% až 65% nekondenzující
- Min/ max skladovací teplota: -5° C / +70° C
- Sklad. vlhkost: 20% až 70% nekondenzující
- Provozní ventilace: volným pohybem vzduchu

### CERTIFIKACE / SHODA S PŘEDPISY

- Režimy pohotovosti a spánku a snížená spotřeba energie
- Recyklovatelný plast krytu
- CE, FCC, ICES, VCCI, CCC, KC, BIS
- RoHS
- Recyklovatelný obal

### LAMINÁTOR PRIMACY OBSAHUJE

- CD s ovladači a uživatelskou příručkou
- DVD se softwarem pro návrh karet cardPresso XXS
- Příručky pro rychlý start tiskárny a laminátoru
- Záruční doklad
- Startovací čistící sada
- USB kabel (1.80 m)
- Konektorový modul
- Výstupní zásobník
- Zásobník odmítnutých karet (pro tiskárny bez laminovací jednotky)
- 2x napájecí zdroj
- 2x napájecí kabel (dle regionu)

<sup>1</sup> Za specifických podmínek / <sup>2</sup> V závislosti na verzi Windows / <sup>3</sup> Vyžaduje verzi klientského profilu .net 4.0

<sup>4</sup> Záruka platí při dodržení určitých podmínek a použití pouze pásek Evolis High Trust<sup>®</sup>