

Primacy

Společnost Evolis představuje tiskárnu **Primacy** – tiskárnu, která ustanoví nové rekordy v rychlosti, výkonnosti a vysoké kvalitě výsledků.

Tiskárna **Primacy**, která se snadno používá, podporuje jednostranný či oboustranný tisk a, stejně jako ostatní tiskárny společnosti Evolis, nabízí jedinečnou kvalitu za dostupnou cenu.



ULTIMÁTNÍ TISKÁRNA KARET!

Primacy je špičková, flexibilní a rychlá tiskárna, která se snadno používá. V kombinaci se špičkovými technologiemi kódování společnosti Evolis se tiskárna Primacy mění v ideální řešení pro výdej plastových karet.

Tiskárna Primacy splňuje jakékoliv požadavky na tisk a kódování karet ve středních či velkých dávkách. Představuje dokonalou možnost pro vydávání přepravních pasů, platebních karet, identifikačních štítků či multifunkčních karet.



VÝKONNÁ

Tiskárna Primacy dodává karty v dávkách díky vstupnímu a výstupnímu podávacímu zásobníku o kapacitě 100 karet. Tyto moduly jsou inteligentně umístěny na přední části tiskárny, kde je k nim snadný přístup a lze je kontrolovat pouhým pohledem. Tiskárna Primacy představuje naprosto první tiskárnu ve své kategorii, která nabízí takový výkon při tak kompaktních rozměrech a spotřebě. Tato tiskárna také zajišťuje prvotřídní kvalitu při nepřekonatelné rychlosti tisku.

EKOLOGICKY ŠETRNÁ A TICHÁ

Primacy je tiskárna navržena s ohledem na ekologii. Spotřeba energie je v průměru 5x nižší než u tiskáren předchozí generace. Tato tiskárna získala certifikát ENERGY STAR a splňuje normy směrnice o ekologickém designu. Tiskárna Primacy za chodu vydává hluk na úrovni 48 dB, a lze ji proto bezproblémově integrovat do jakéhokoliv pracovního prostředí.

SNADNO SE POUŽÍVÁ

Tiskárna Primacy se díky spolu dodávanému softwarovému řešení Evolis Premium Suite® během svého chodu automaticky seřizuje. Uživatel tak může využít výstražných hlášení, která se objevují na obrazovce, spolu s online podporou, kterou může vyvolat pouhým kliknutím 24 hodin denně. Karty se jednoduše plní na přední straně tiskárny. Tiskové pásy jsou k dispozici v kazetových systémech, které se snadno vkládají do tiskárny. Každá tisková páska je automaticky rozpoznána a nastavena.

SPOLEHLIVÁ

Tiskárna Primacy těží ze zkušeností, odbornosti a osvědčených standardů kvality společnosti Evolis. Díky tomu dosahuje optimálního provozu a skvělých výsledků. Silný důraz na kvalitu je u společnosti Evolis legendární a odráží se v 3-leté záruční lhůtě.

TISKÁRNA PRIMACY, VÝKONNÁ A MODULÁRNÍ

Tiskárna Primacy personalizuje barevné karty v rekordně krátkém čase. Až 210 karet za hodinu jednostranně a 140 karet za hodinu u oboustranného tisku. Stejná tiskárna dokáže tisknout jednostranně či oboustranně a funkci oboustranného tisku lze aktivovat přímo na místě. Tuto flexibilní tiskárnu lze také kdykoliv dovybavit dodatečnými funkcemi, když je zapotřebí magnetické, kontaktní nebo bezkontaktní kódování.

Primacy


UŽIVATELSKY PŘÍVĚTIVÁ

- Snadný přístup ke všem funkcím
- Zásobník a podavač na 100 karet je inteligentně umístěn na přední straně
- Sledování zbývajících karet pouhým pohledem
- Zásobník na odmítnuté karty se nachází na zadní straně (kapacita 30 karet)
- Dodává se se softwarovým řešením Evolis Premium Suite® pro automatickou konfiguraci
- Lehká tiskárna: váží pouze 4 kg



PRVOTŘÍDNÍ VÝSLEDKY

- Vyšší účinnost díky automatickému zpracování 100 karet
- Kapacita barevné pásky (YMCKO): 200 karet
- Plná flexibilita: jednostranně / oboustranně + možnost různého kódování
- Rychlost: 850 karet monochromaticky



VYSOCE MODULÁRNÍ

- Konfigurace dle vašich požadavků: jednostranný či oboustranný tisk
- Kódovací systémy lze kombinovat za účelem pokročilé personalizace

VŠEOBECNÉ VLASTNOSTI

- Moduly pro jednostranný či oboustranný tisk, tisk po celé ploše karty
- Sublimace barev, monochromatický termosterfer
- 300 dpi tisková hlava (11,8 bodů/mm)
- 16 MB paměť (RAM)

VLASTNOSTI TISKU

- Jednostranně:
 - Barevně (YMCKO): 190–210 karet/hodinu
 - Monochromaticky: 600–850 karet/hodinu
- Oboustranně (YMCKO-K): 140 karet/hodinu

SPRÁVA KARET A SPECIFIKACE

- Kapacita podávacího zásobníku: 100 karet (0,76 mm)
- Kapacita výstupního zásobníku: 100 karet (0,76 mm)
- Zásobník na odmítnuté karty: 30 karet (0,76 mm)
- Tloušťka karet: 0,25 až 1,25 mm, lze kalibrovat
- Typy karet: Všechny PVO, kompozitní PVO, PET, ABS™ a speciální lakované™ karty
- Formát karet ISO CR80 - ISO 7810 (53,98 mm x 85,60 mm)

TISKOVÉ PÁSKY EVOLIS HIGH TRUST®

Pro maximalizaci kvality a životnosti vytisknutých karet, životnosti tiskové hlavy a celkové spolehlivosti tiskárny používejte tiskové pásky Evolis High Trust®.

- Automatické rozpoznání a nastavení
- Pro snadnou manipulaci se dodávají v zasouvacích kazetách
- Šetří pásky u monochromatického tisku
- Kapacita tiskové pásky:
 - YMCKO: 200 tisků / cívku
 - YMCKO-K: 200 tisků / cívku
 - 1/2 YMCKO: 400 tisků / cívku
 - KO: 600 tisků / cívku
 - Monochromatická páska: 1000 tisků / cívku⁽¹⁾
 - Hologramový lak: 400 tisků / cívku

ROZHRANÍ

- USB 1.1 (kompatibilní s 2.0)
- Ethernet TOP-IP 10BaseT, 100Base (Traffic Led)

DISPLEJ

- Tiskové LED kontroly
- Grafická upozornění⁽²⁾ tiskárny: Výstraha prázdného podávacího zásobníku, upozornění na čištění, výstraha prázdné či docházející tiskové pásky

SOFTWARE

- Dodává se s Evolis Premium Suite® pro Windows
 - Ovladač tiskárny
 - Správa a nastavení tisku přes Evolis Print Center
 - Správa tiskárny pro obousměrné grafické upozornění⁽³⁾
 - Kompatibilní s Windows: XP SP3; Vista 32/64, W7 32/64™
- Doporučujeme tiskový software Cardpress Standard
- Dodává se s ovladačem pro Mac OS X (od verze 10.5 výše)
- Další OS: Linux na vyžádání

ZÁRUKA

- 3-letá záruční lhůta (tiskárna a tisková hlava)⁽⁵⁾

ROZMĚRY A HMOTNOST

- Rozměry: Výška 247 mm x délka 205 mm x šířka 381 mm
- Se zásobníkem na odmítnuté karty: Výška 247 mm x délka 205 mm x šířka 481 mm
- Hmotnost: 4,02 kg

HLUČNOST (HODNOCENÁ DLE STANDARDU ISO 7779)

- Akustický tlak v asistovaných polohách LpAm (barevný režim YMCKO)
- Během provozu: 48 dB (A)
- V pohotovostním režimu: hluková úroveň pozadí

BEZPEČNOST

- Podporuje bezpečnostní zámků Kensington®
- Šifrování dat u magnetického kódování

OBSAH BALENÍ

- Tiskárna
- CD-ROM s tiskovými ovladači, návodem k použití a čistící sadou eMedia CS
- USB kabel
- Zásobník na odmítnuté karty
- Napájecí adaptér a kabel

FUNKCE A PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Dostupná barevná provedení: Ohnivě červená a Zářivě modrá
- Souprava pro upgrade na oboustranný tisk
- Možnosti kódování lze kombinovat. Upgrade lze provést na místě bez přidání nových modulů:
 - Kódovač magnetických proužků, stanice pro kontaktní Smart karty, kódovací jednotka pro Smart karty, kódovací jednotka pro bezkontaktní karty

EKOLOGICKÉ VLASTNOSTI, CERTIFIKÁTY A PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

- Pohotovostní režimy a snížená spotřeba energie
- OE, FOO, IEO, VOOI, OOO⁶, KC⁶
- Ekologický design 2009/125/CE, ENERGY STAR, ROHS

NAPÁJENÍ

- Napájecí adaptér: 100–240 V (AC), 50–60 Hz, 1,8 A
- Tiskárna: 24 V (DC), 3 A

PROVOZNÍ PROSTŘEDÍ

- Minimální a maximální provozní teploty: +15° / +30 °C (59° / 86 °F)
- Vlhkost: 20–65 % nekondenzující
- Minimální a maximální skladovací teploty: -5° / +70 °C (23° / 158 °F)
- Skladovací vlhkost: 20–70 % nekondenzující
- Provozní ventilace: volný vzduch

VLASTNÍ PÍSMO

- Arial 100, Arial bold 100
- Čárový kód: Code 39, Code 128, EAN 13, 2/5 prokládaný

1 Za určitých podmínek / 2 Závisí na verzi Windows™ / 3 Vyžaduje klientskou verzi .NET 4.0 / 4 U starších verzí Windows lze tiskárnu používat pouze pomocí ovladače (bez Tiskového centra či Správy tisku) / 5 Záruka podléhá splnění určitých podmínek a používání tiskových pásek Evolis High Trust® / 6 Očekává se v prosinci 2012

EVROPA - STŘEDNÍ VÝCHOD - AFRIKA

Evolis Card Printer - 14 avenue de la Fontaine - ZI Angers - 49070 Beaucauzé – Francie

T: +33 (0) 241 367 606 – F: +33 (0) 241 367 612 - info@evolis.com

SEVERNÍ A JIŽNÍ AMERIKA - Evolis Inc. - Fort Lauderdale - evolisinc@evolis.com

ASIE-TICHOMOŘÍ - Evolis Asia Pte Ltd - Singapore - evolisasia@evolis.com

ČÍNA - infochina@evolis.com

JAPONSKO - infojapan@evolis.com



100% recycled paper

www.evolis.com



evolis
card printers